

S = STANDARD    A = ALTERNATIVE    O = OPTION    C = NUMMER IM BILD

Technische Daten		C	8000	100	120
Ladekapazität	t		8	10	12
Eigengewicht	kg		880	1300-1440	1920-2050
Ladefläche	m <sup>2</sup>		2.1	2.3	2.5
Zenterrohrmaße	mm	2	160x160x6	200x200x8	240x240x8
<b>Erhältliche Farmi Kräne</b>					
FARMI 386 I			X(180 bar)	X	
FARMI 4066			X(180 bar)	X	X
FARMI 4166P				X	X
FARMI 457 I / 458 I				X	X
FARMI 5266 / 5280					X
<b>Ausstattung und Zubehör</b>					
Deichsel Sperre für Straßenfahrt			S	S	S
Extra Rungenbank mit Rungen	7		O	O	O
Hydraulische Steuerung mit 2 Zylindern			S	S	S
Stützbein			S	O	O
Leuchtenträger (klappbar)	10			O	O
Hydraulik Pumpeinheit / Zahnradpumpe				O	O
Hydraulik Pumpeinheit / Verstellpumpe				O	O
Elektrisches Bedienventil für Rückewagen / Kran				O	O
Rahmenverlängerung, Länge 1 m	11			O	O
4WD Antrieb, Schubkraft 17 kN	8			O	O
Niedere Deichsel mit drehbarem Deichselauge			A	A	A
Hohe Deichsel mit festem Deichselauge			A	A	A
Niedere Deichsel mit festem Deichselauge			A	A	A
<b>Achsen</b>					
S bogie, Achsabstand < 1000 mm, Ladekapazität 10 t				A	
M bogie, Achsabstand 1040 mm, Ladekapazität 10t				A	
L bogie, Achsabstand 1104 mm, Ladekapazität 12 t				O	S
<b>Bremsen</b>					
ohne Bremsen	4		A	A	A
Hydraulikbremse in der Vorderachse	4		A	A	A
Hydraulikbremse in allen Achsen	4		O	O	O
Zweileitungs Druckluftbremse mit Federspeicher P2S	4		O	O	O
Zweileitungsdruckluftbremse mit festellschraube P2	4		O	O	O
<b>Räder, verwendbar ohne Antrieb</b>					
400/60-15,5 TT PR14 offset-15,5 (S/M-bogies)	3		S <sup>1)</sup>	A <sup>2)</sup>	
400/60-15,5 ELS offset - 15,5	3		O <sup>1)</sup>	O <sup>2)</sup>	
500/55-15,5 TT PR14 Räder für S- and M-bogies	3			O <sup>3)</sup>	
400/60-15,5 ELS offset -65 (S-bogies)	3			A <sup>1)</sup>	
550/45-22,5 ELS PR12 Räder für L-bogies	3			O <sup>4)</sup>	S
<b>Räder mit Antrieb (auch ohne)</b>					
400/60-15,5 ELS offset -65 für S-bogies	3			A <sup>3)</sup>	
400/55-22,5 ELS PR14 Räder für M-bogies	3			O <sup>2)</sup>	
500/60-15,5 ELS PR12 Räder für M-bogies	3			A <sup>1)</sup>	
550/45-22,5 ELS PR12 Räder für L-bogies	3			O <sup>4)</sup>	S <sup>1)</sup>

	FARMI 8000	VARIO 100	100 - 4WD	VARIO 120
A <sup>1)</sup>	2015	2140	2225	2475
A <sup>2)</sup>		2045	2080	
A <sup>3)</sup>		2255	2140	
A <sup>4)</sup>		2355	2355	
B	5600	6020	6020	6165
C	2100	2240	2240	2350
D	1500	1290	1290	1325
E	2650	2360-2730	2360-2730	2480-2860
F	1880	2015	2015	2040
G	3760	3905	3905	4025
H	540	565	630	650
I	500	510	575	640
J	820	835	885	930
K	1740	2040	2040	2160
L	1960	2150	2150	2275

