

Technische Daten	CH380	Technische Daten	CH380
Typ	2-scheibige Scheibenhacker	Rotordurchmesser mm	1460
Durchsatz m ³ /h	30 - 70	Rotorgewicht kg	615
Max. Stammdurchmesser mm	380	Hydr. Einzug mit zwei Walzen	HF380- EL (Standard)
Öffnung	380 x 420	Hydr. Pumpeneinheit (175 bar)	HD38 (Standard)
Spanabnahme mm	7 - 20 / 1000 U/min	Ertrag bei 540 U/min	45 l
Spanabnahme mm	7 - 30 / 540 U/min	Ertrag bei 1000 U/min	55 l
Kraftbedarf kW	110 - 155	Auswurfrohre (drehbar 300°)	LE380 (Standard 4,1 m)
Drehzahl U/min	540 / 1000	Hydr. Kontrolle für Auswurfrohr	RC300 (Standard)
Messeranzahl	4	NO-STRESS-Wächter (mit Rückwärts)	NS260 (Standard)
Rotorantrieb	direkt	Öffnung des Hackergehäuses	Mit der Zange
Antrieb	Traktor	Auswurfhöhe	4,1 m
Befestigung	Dreipunkt	Elektrische Kontrolle (Kabel 8 m)	Pedalkontrolle (Standard)
Gewicht des Hackers kg	1800 mit hydr. Einzug	Zweigbrecher	B380 (Standard)

