

Technische Daten:	S-210	S-210 front	GT-210	GT-210 front	GT-250	GT-250 front	GT-250 S	GT-250S front
Arbeitsbreite (Max)	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Schild Höhe	42 cm	42 cm	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm	57 cm	57 cm
Verschleißschar drehbar	angeschweißt	angeschweißt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorbereitet für Räder	möglich	möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seitliche Verstellung	fester Balken	fester Balken	50 cm	20 cm	50 cm	20 cm	50 cm	20 cm
Drehbares Schild 360°	Ja	Ja, demontieren	Ja	Ja, demontieren	Ja	Ja, demontieren	Ja	Ja, demontieren
Senkrechte Schildverstellung	1 Pos.	1 Pos.	1 Pos.	1 Pos.	1 Pos.	1 Pos.	3 Pos.	3 Pos.
Waagerechte Schneidwinkel	-	-	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°
Hydraulische Schildverstellung	möglich	-	möglich	-	möglich	-	möglich	-
3-Punktaufhängung	kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Gewicht	210 kg	230 kg	340 kg	310 kg	370 kg	340 kg	430 kg	400 kg