

TECHNISCHE DATEN:	V-215	V-230	S-220	S-245	S-245 proff
Arbeitsbreite	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,45 m	2,45 m
Arbeitsbreite einschl. Schneidschiene	2,25 m	2,30 m	2,25 m	2,50 m	2,50 m
Gerät Länge (Max)	170 cm	175 cm	120 cm	138 cm	142 cm
Gerät Höhe (Max)	135 cm	215 cm	204 cm	210 cm	230 cm
Eigengewicht	430 kg	440 kg	560 kg	660 kg	830 kg
Förderschaufel	310 mm	330 mm	↓	↓	↓
Förderschneckendurchmesser Ø	↑	↑	350 mm	350 mm	430 mm
Wurfflügel Anzahl	6 Stück	6 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Flügelgehäusedurchmesser Ø	630 mm	720 mm	660 mm	720 mm	800 mm
Schneehöhe (Max)	60 cm	64 cm	65 cm	65 cm	83 cm
Wurfweite	10-30 m	10-30 m	10-30 m	10-30 m	15-40 m
Wurfriechung	1 x rechte 1 x links	360°	360°	360°	360°
Leistung pro Minute	7-8 m3	8-10 m3	9-10 m3	10-12 m3	12-15 m3
Umdrehung der Zapfwelle (Max)	540	540	540	540	540
Dreipunktaufhängung	kat. I/II	kat. I/II	kat. II/III	kat. II/III	kat. II/III
Schlepperkraftbedarf (min. PS/kW)	35 / 25	45 / 33	45 / 33	50 / 37	70 / 51