

FARMI®

Farmi Forest Corporation
Ahmolantie 6, FIN-74510 Iisalmi, Finland
Tel. +358 (0)17 83 241, Fax. +358 (0)17 8324 372, www.farmiforest.fi

Forest

Made in Finland

FARMI MASTERSPLIT WP 30 CS

EIN SÄGE- UND SPALTAUTOMAT ZUR HERSTELLUNG VON BRENNHOLZ MIT HÖCHSTER QUALITÄT – UND DAS BEI UNÜBERTROFFENER SICHERHEIT, EFFIZIENZ UND BEDIENFREUNDLICHKEIT.



VERKAUF:

Meier Land- und Forstmaschinen
Werksvertretung & Import GmbH
Helmut Hückmann Platz 1
92694 ETZENRIECHT
Tel: 0961/43117, Fax: 0961/43543
info@forst-landtechnik.de
www.forst-landtechnik.de



Das Quersägen erfolgt einfach und leise mit einer Kettensäge. Die Kettensäge läuft nur während des Sägevorgangs. Die Kette wird automatisch mittels einer Pumpe geschmiert. Das Spalten hingegen erfolgt hydraulisch. Dabei wird das Holz in 2 oder 4 Teile gespalten. Über die Schnellfunktion wird die Spaltgeschwindigkeit um über 40 % gesteigert. Als Sonderausstattung wird u. a. ein Messer zum Spalten in 6 Teile angeboten.



Mehl und Späne fallen durch das Gitter auf den Boden.



Die hydraulische Hubvorrichtung (Sonderausstattung) hebt die Stämme zur Bearbeitung vom Holzstapel auf den Einzug. Ihr Rücken und Ihre Arme werden so geschont.



In Transportstellung wird die Fördereinrichtung über der Maschine arretiert.



Der patentierte Einzug des FARMI Mastersplit WP 30CS erleichtert und beschleunigt die Arbeit. Sie müssen lediglich den Quersägehebel betätigen - der Stamm wird dann über den Einzug eingezogen.

Der Einzug gehört bei allen Modellen zur Standardausstattung.

Die V-Form des Einzugs sorgt dafür, dass die Baumstämme beim Sägen und Spalten in der korrekten Position verbleiben.



Der Hersteller behält sich Änderungen an den technischen Daten vor.

TECHNISCHE DATEN	FARMI MASTERSPLIT WP 30 CS
QUERSÄGEN MITTELS KETTENSÄGE	13"
KETTENSÄGENANTRIEB	Hydraulisch
GESCHWINDIGKEIT BEIM QUERSÄGEN AUF 30 CM LÄNGE	35 Sägevorgänge pro Minute
GESCHWINDIGKEIT BEIM QUERSÄGEN MIT SCHNELLFUNKTION	50 Sägevorgänge pro Minute
SPALTKRAFT	3,5 / 5,5 Tonnen
STAMMDURCHMESSER	Max. 30 cm
SPALTHOLZLÄNGE	Max. 60 cm
BREITE DES FÖRDERBANDS	24 cm
LÄNGE DER FÖRDEREINRICHTUNG	4,0 m
ANTRIEB DER FÖRDEREINRICHTUNG	Hydraulisch
GEWICHT	450 kg
LEISTUNGSBEDARF	7,5 kW
ENERGIEQUELLE	Traktor / Elektromotor / Verbrennungsmotor