

Fransgård

Made in Denmark



Planierschilder FRANSGARD DK-Line

Produktinformation



Das Schild kann hydraulisch bis zu 230° gedreht werden. Es eignet sich zum Räumen von Schnee und Erde. Alle Schilder sind mit wendbaren Verschleißschienen ausgerüstet.



Die kräftige Aufhängung mit 3-Punkt-Befestigung bietet zwei Möglichkeiten für die Montage der Hubarme und eine hohe Oberlenkerbefestigung mit 2 festen Löchern sowie Langloch für exakte Boden Anpassung.



Die GT-DKH Modelle sind standardmäßig mit Hydraulikzylindern zur Einstellung des horizontalen Planierwinkels um bis zu +/- 20° ausgerüstet. Die hydraulische Seitenverstellung (rechts/links) ist eine Option bei allen Modellen.



Der patentierte Drehkranz ist modular konstruiert und mit austauschbaren Ertalyt-Verschleißscheiben versehen.



Die großen Räder sind stufenlos einstellbar und 360° drehbar, was ein Rückwärtsfahren mit dem Schild ohne Wenden des Schildes ermöglicht und ein optimales Planieren erlaubt.



Große Auswahl an Zubehör: Schneepflug, Seitenblech, Überlastsicherung mit oder ohne Druckausgleich (Bild), Gummischienen und Ventilblöcke (bei zu geringem Anschluss am Traktor).

Technische Daten

	GT-250DK	GT-250DKH	GT-275DK
Technische Daten			
Arbeitsbreite (max.)	2,50 m	2,50 m	2,75 m
Schild Höhe	70 cm	70 cm	70 cm
Räder 360° drehbar	6.00 - 9 / 6 ply	6.00 - 9 / 6 ply	6.00 - 9 / 6 ply
Schild drehbar - hydraulisch	230°	230°	230°
seitliche Verstellung	55 cm	55 cm	55 cm
Horizontale Einstellung	mechanisch 7°	hydraulisch 20°	mechanisch 7°
hydraulische Anschlüsse	1 - 2	2 - 3 dopp.	1 - 2
Eigengewicht	780 kg	940 kg	795 kg

	GT-275DKH	GT-300DK	GT-300DKH
Technische Daten			
Arbeitsbreite (max.)	2,75 m	3,0 m	3,0 m
Schild Höhe	70 cm	70 cm	70 cm
Räder 360° drehbar	6.00 - 9 / 6 ply	6.00 - 9 / 6 ply	6.00 - 9 / 6 ply
Schild drehbar - hydraulisch	230°	230°	230°
seitliche Verstellung	55 cm	60 cm	60 cm
Horizontale Einstellung	hydraulisch 20°	mechanisch 7°	hydraulisch 20°
hydraulische Anschlüsse	2 - 3 dopp.	1 - 2	2 - 3 dopp.
Eigengewicht	955 kg	815 kg	975 kg