

VIMEK 610 SE



Neuer leistungsstarker Common Rail Motor

68 PS Stufe 3B/4 Final

Kran mit optionalem Verlängerungsarm

Gesamte Reichweite 6,50 m

Neuer leistungsstarker Hydrostatantrieb

Fahrmodus "Wald", "Straße" und "ECO"

Neues load sensitive hydraulik System

Verbesserte Kransteuerung

Vimek kippbarer Greifer der 2ten Generation

Bietet einzigartige Eigenschaft

Technische Angaben

Motor

CAT C2,2T CRDI 50 kW

Getrieb

Hydrostat / mechanisch

Vorderreifen

500/60-22,5 oder 405/70-24

Hinterreifen

400/60-15,5

Bodenfreiheit

40 cm

Hydraulik

85 l/min Volumenstrom bei 175 bar

Länge

Standardvariante 6,90 m (Ladelänge 3,30 m, Ladevolumen 1,85 m²)
Kurzvariante 6,70 m (Ladelänge 3,00 m, Ladevolumen 1,85 m²)
Langvariante 7,60 m (Ladelänge 4,00 m, Ladevolumen 1,65 m²)

Breite

1,90 m oder 2,00 m

Ladekapazität

5 000 kg

Gewicht inklusive Kran

4 700 Kg

Kran

Vimek - Mowi P25

- Maximale Reichweite, 5,20 m
- Hebekapazität bei 5,20 m, 400 kg
- Zangenvolumen 0,16 m²

Ausstattung

Standard

Klimaanlage

Dachträger mit Vorder-LED Scheinwerfern

Radio mit Bluetooth

Optionen

Teleskopkran

Kippbare Zange (tilt) 0,16 m²

Krandämpfungssystem

Luftgefederter Sitz

Ansaugpumpe für Hydrauliköl

Ansaugpumpe für Kraftstoff

Hydraulikwinde mit Funkfernbedienung

Sonnenschutz

Kraftstoffvorwärmung

Standheizung

Dachträger mit komplett LED Scheinwerfern

Sprinkleranlage

Bordcomputer und Heckkamera

Heckkamera

Anhängerkupplung

Zubehör

Forstbänder

Traktionsketten 500/60-22,5 oder 405/70-24

Zweischalengreifer

Dollyfahrwerk

Kettensägehalter

*Die Maschine ist auf dem Bild kann zusätzlich ausgestattet werden.

© 2013 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow, the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and Aug not be used without permission.

VIMEK

FASSI GROUP